



SIGA-La casa hermética

Barrera de vapor o placas de material de madera

Twinet® Tira adhesiva de doble cara para el premontaje de barreras de vapor en soportes duros



- ✓ adhesivo fuerte de doble cara
montaje rápido, seguro y sin grapadora
- ✓ revestimiento de protección
impide que se ensucie
se puede manipular con facilidad hasta el final
- ✓ tira de separación resistente a la rotura
ahorra tiempo

Nº artículo 6610-2050

Caja: 10 rollos

Rollo: ancho x largo: 20 mm y 50 m

Portahilos: 0,35 mm grosor

Twinet no es adecuado para soportar carga permanentemente. Después del montaje se debe fijar adicionalmente la barrera de vapor, p. ej. listón de desplazamiento /contralistones, armazón.

Montaje en estructura metálica



Utilice la tira adhesiva de doble cara Twinet en el montaje de Majpell en estructuras metálicas

- Ahorra tiempo



- Desenrollar Majpell, cortar a medida
- Colocar el lado liso y las letras dirigidos hacia el trabajador
- Solapar tiras aprox. 10cm



Escanear código QR
y activar directamente
información de producto

Hermeticidad al aire

SIGA[®]

Montaje en estructura de madera



Utilice la tira adhesiva de doble cara Twinet en el montaje de Majpell en estructuras de madera

- Evita los puntos de la grapadora no herméticos



- Desenrollar Majpell, cortar a medida



- Colocar Majpell con el lado liso y las letras dirigidos hacia el trabajador
- Solapar tiras aprox. 10 cm



Después de pegarlo:

- Poner los listones en transversal o a lo largo de la construcción (para el peso del aislante)
- Montar el revestimiento interno (protege de las influencias mecánicas y UV)